

Vitex

Драйв 75W-140 API GL-4/GL-5

Масло трансмиссионное синтетическое



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное для редукторов главных передач квадроциклов и другой внедорожной техники как ведущих мировых лидеров, так и китайского производства. Масло идеально подходит для очень больших нагрузок на детали трансмиссии спортивных квадроциклов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Отличные вязкостно-температурные свойства, позволяющие работать в широком диапазоне применений
- + Высокая устойчивость к сдвигу
- + Надежная защита от износа и коррозии
- + Повышенные термоокислительные свойства
- + Стабильная работа двигателя при очень тяжелых условиях бездорожья

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + SAE 75W-140
- + API GL-4/GL-5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см³	0,85
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	26,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	224
Температура застывания, °C	Минус 50
Индекс вязкости	185

УПАКОВКА

Масло трансмиссионное синтетическое Vitex Драйв 75W-140 API GL-4/GL-5 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт.v319301) и 4л (арт.v319309).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)