

Vitex

Драйв 75W-90 API GL-4/GL-5

Масло трансмиссионное синтетическое



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, специально разработанное для трансмиссий и редукторов главных передач квадроциклов и другой внедорожной техники как ведущих мировых лидеров, так и китайского производства, работающих в тяжелых условиях. Рекомендовано к применению в спортивных квадроциклах и другой технике, эксплуатируемой в условиях экстремального бездорожья и требующей использования масел эксплуатационных уровней по API GL-4 или GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Стабильные вязкостные свойства
- + Низкая склонность к пенообразованию
- + Высокие противоокислительные свойства
- + Широкий температурный диапазон эксплуатации
- + Высокая защита от износа и коррозии благодаря специальному пакету присадок

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + SAE 75W-90
- + API GL-4/GL-5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см³	0,85
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	15,4
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228
Температура застывания, °C	Минус 45
Индекс вязкости	165

УПАКОВКА

Масло трансмиссионное синтетическое Vitex Драйв 75W-90 API GL-4/GL-5 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л (арт.v319101) и 4л (арт.v319109).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)