

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА

Жидкость охлаждающая низкотемпературная Тосол Vitex ULTRA А-65Д ТУ 2422-003-38649909-2012

Партия: 6132 Дата изготовления: 19.08.2025 г.
Масса нетто: 6000 кг Количество мест: 215 кг

Наименование показателя	Нормы по ГОСТ 28084-89, ТУ 2422-003-38649909-2012	Фактические значения
1. Внешний вид	Прозрачная однородная окрашенная жидкость без механических примесей	Соответствует
2. Плотность при 20 С, г/см ³ , не менее	1,085-1,1	1,090
3. Фракционный состав:		
- температура начала перегонки, С, не ниже	100	105
- массовая доля фракций при перегонке до 150 С, %, не более	40	37,5
4. Щелочность, см ³ , не менее	10,0	18,2
5. Температура начала кристаллизации, С, не более	Минус 65	Минус 65
6. Показатель активности ионов водорода (рН) при 20С	7,5-11,0	8,5
7. Вспениваемость:		
- объем пены, см ³ , не более	30	20
- время исчезновения пены, сек, не более	3	2
8. Набухание резины, %, не более	5	Соответствует
9. Коррозионное воздействие на металлы, г/м ³ ·сут., не более:		Соответствует
- медь	0,1	
- латунь	0,1	
- сталь	0,1	
- чугун	0,1	
- алюминий	0,1	
- припой	0,2	
10. Температура кипения, С, не ниже	+110	+110

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 28084-89, ТУ 2422-003-38649909-2012.

Главный технолог _____ Жиганов И.В.

